

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Усилители Мощности серии А

Профессиональные двухканальные усилители мощности.

2A 400

2A400 – надежный усилитель способный работать круглосуточно без перерыва. Усилитель класса – АВ. Устанавливается в 19” стойку высотой 2U минимум. Режим работы: стерео и моно. Сбалансированные XLR и Phoenix разъемы. Выход LINK. Имеется защита: от короткого замыкания, теплового перегрева и перенапряжения постоянного тока.



Технические характеристики		2A 400
Вых. мощность	Стерео	400 Вт + 400 Вт (8 Ом), 700 Вт + 700 Вт (4 Ом)
	Режим моста	1250 Вт (8 Ом), 1700 Вт (4 Ом)
Питание		~230 В/ 50 Гц
Выход		4 pin Speakon
Вход		Симметричный XLR и Phoenix ; чувств. - 0,77/1,0/1,44 В; сопр. - 10 кОм
Частотные характеристики		15 Гц - 25 кГц
КНИ на 1 кГц		< 0,03 % (1 кГц на макс. мощности)
Отношение сигнал/шум		> 102 дБ
Скорость нарастания вых. напр.		40 В/мкс
Коэффициент демпфирования		> 400 на 8 Ом
Управление		Питание, звук, защита, чувствительность, меню.
Индикация		Питание, защита, перегрузка, режим работы.
Размеры		482 мм x 89 мм x 453 мм
Вес		22,5 кг
Монтаж		19” стойка