

# Трансляционные Усилители серии А

Многоканальные трансляционные усилители

## A4X120D

A4X120D высоко производительный усилитель с питанием D-класса. Надежная конструкция, высококачественные компоненты, подходит для монтажа в 19" стойку, длительный срок службы. Каждый канал имеет мощность 120 Вт. свой собственный отдельный вход, HPF фильтр и выходной трансформатор. Предназначены для профессионального использования в средних и крупных системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

Технические характеристики	A4X120D
Выходная мощность	4 x 120 Вт
Потребляемая мощность	580 Вт
Напряжение питания	~ 230 В / 50 Гц
Потребление в реж. ожидания	31 Вт
Выходы	Высоко- и низкоомные выходы - 22 В, 70 В, 100 В (Phoenix разъем) Link - симметричный XLR
Вход	0 dBu, 10 кОм, симметричный XLR, ВЧ фильтр
Частотная характеристика	50 Гц - 18 кГц
КНИ	< 0,01 % (1 кГц, 1/3 мощность)
Отношение сигнал/шум	>90 дБ
Управление	Усиление на входе, ВЧ фильтр
Индикация	Питание, Сигнал, Защита
Размеры	483 мм x 88 мм x мм
Вес	14,8 кг

