

**ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ**  
**Трансляционные Усилители серии iA**  
 Усилители для профессиональных систем.

# iA2X250 & iA4X125

Двух и четырехканальные трансляционные усилители для 100/70 В и 4 Ом звуковых систем. Импульсный источник питания, Phoenix разъем на выходе, контроль усиления на входе, изменение параметров на выходе, переключатель одна или несколько зон. Воздушная система охлаждения, монтаж в 19" стойку. Серия iA предназначена для работы в тяжелых условиях и требует минимального обслуживания после установки. Используется в средних и крупных системах оповещения и эвакуации.



Технические характеристики	iA2X250	iA4X125
Выходная мощность	2X250 Вт	4X125 Вт
Потребляемая мощность	640 Вт	660 Вт
Напряжение питания	~ 220 В / 50 Гц	~ 220 В / 50 Гц
Потребление в реж. ожидания	65 Вт	80 Вт
Выходы	Возможные выходы 4 Ом, 70 В или 100 В, Разъем - Screw	
Входы	Чувствительность - 0 dBu, Импеданс 10 кОм, Разъем - симметричный XLR	
Частотная характери	20 Гц - 20 кГц	20 Гц - 20 кГц
КНИ	0,1 %	0,1 %
Отношение сигнал/шум	95 дБ	95 дБ
Управление	Питание, усиление, режим входа, конфигурация на выходе, НР - фильтр	
Индикация	Сигнал, защита, конфигурация на выходе	
Охлаждение	Воздушное охлаждение	
Размеры	432 мм x 88 мм x 350 мм	432 мм x 88 мм x 425 мм
Вес	7,4 кг	9,7 кг