



Настенный микшер-усилитель MP-220P



Функциональные возможности

- Два микрофонных входа и один AUX вход
- Индикатор уровня сигнала
- Выход 20 Вт (4 Ом)
- Сигнальный вход 100 В
- Индивидуальное управление громкостью звука каждого входного канала
- Управление уровнем низких и высоких частот (эквализация)
- Возможность крепления к стене

Спецификация

Номинальная мощность сигнала	20 Вт (4 Ом)
Выход	4-16 Ом
Входы	МИС 1,2: 600 Ом, 3,5 мВ, несимметричный
	AUX: 10 кОм, 300 мВ, несимметричный
КНИ (1 кГц)	менее 0,5%
Отношение сигнал/шум	МИС: более 70 дБ
	AUX: более 85 дБ
Частотный диапазон	МИС: 150 - 15 000 Гц (±3 дБ)
	AUX: 20 - 20 000 Гц
Коммутирующее напряжение тревоги	постоянный ток: 24 В
Эквалайзер	низкие частоты: ±10 дБ при 100 Гц
	высокие частоты: ±10 дБ при 10 кГц
Коммутирующее напряжение тревоги	постоянный ток: 24 В
Потребляемая мощность	40 Вт
Питание	переменный ток: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц
Размеры, мм	220(Ш)х250(В)х80(Г)
Вес	3,2 кг