



Комбинированный микшер-усилитель

MP-8712

MP-8735

MP-8745



Руководство пользователя

Перед работой с прибором, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОД ДОЖДЬ
ИЛИ В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ, НЕ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ НА ПРИБОР СОСУДЫ С
ЖИДКОСТЬЮ.



Инструкция по технике безопасности

Не используйте устройство в местах подверженных воздействию высоких температур или влажности, в том числе вблизи радиаторов или других устройств, излучающих тепло.

Не используйте в чрезмерно пыльной или влажной среде.

Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость.

Не блокируйте вентиляционные отверстия.

Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца все инструкции.

Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте верхнюю крышку устройства.

Функциональные возможности

- Микшер-усилитель со встроенными источниками аудиосигнала: цифровым AM/FM тюнером, MP3 плеером с входом USB для FLASH памяти
- Три микрофонных входа, три AUX входа, один AUX выход
- Выводы с трансформатора 100 В, 70 В и 4-16 Ом
- 6 зон трансляции, управляемых в ручном режиме и с помощью таймера
- Встроенный таймер управления.
- Функция приоритета
- Регулировка низких и высоких частот (эквализация)
- Жидкокристаллический дисплей
- пятисегментный LED-индикатор уровня сигнала
- функция защиты в случае короткого замыкания

Спецификация

Модель	MP 8712	MP 8735	MP 8745
Выходная мощность	120 Вт	350 Вт	450 Вт
Выход динамика	4 -16 Ом, 70 В, 100 В		
Искажения	Менее 0,5 % при 1 кГц. 1/3 номинальной мощности		
Выход AUX	100 Ом, 0,8 В (0 дБ)		
Вход	MIC: 600 Ом, 3 мВ		
	AUX: 10 кОм, 300 мВ, несимметричный		
Частотная характеристика	MIC: 80 Гц – 15кГц, AUX: 50 Гц – 20 кГц		
Соотношение сигнал/шум	MIC: 70 дБ		
	AUX: 80 дБ		
Функция приоритета	MIC 1 имеет приоритет над другими входными сигналами		
Защита	Предохранитель переменного тока, перегрузка, короткое замыкание		
Тон	Низкие частоты: ± 10 дБ при 100 Гц		
	Высокие частоты: ± 10 дБ при 10кГц		
Потребляемая мощность	190 Вт	520 Вт	600 В
Питание	АС 220-240 В, 50-60 Гц		
Вес (кг)	16.6	25,7	29, 5
Размеры (мм)	430 x 402 x 132		